



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЉИГ

Општинска управа

Одељење за општу управу

Број предмета:

ROP-LIG-8977-LOC-1/2020

Датум: 30.04.2020. године.

ЉИГ

Одељење за општу управу Општинске управе општине Љиг, решавајући по захтеву овлашћеног лица
Сање Спасојевић ([REDACTED]) маст. инж. грађ. из Славковице бб, Љиг, у име инвеститора
Радаковић Милана ([REDACTED]) ул. [REDACTED], Љиг, на основу члана 53.а, 54,
55, 56. и 57. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - други закон и 9/2020), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник
РС“ број 35/2015, 114/2015 и 117/2017), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 68/2019) издаје:

**ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
ЗА КАТ. ПАРЦЕЛУ БРОЈ
2667/2 У К.О. ЉИГ
а за издавање грађевинске дозволе**

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

- Закон о планирању и изградњи изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - други закон и 9/2020);
- План генералне регулације насеља Љиг („Сл. гласник Општине Љиг“ бр. 5/2014)
- Уредба о локацијским условима („Сл. гласник РС“ број 35/2015, 114/2015 и 117/2017);
- Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 68/2019);
- Правилник о класификацији објекта ("Сл. гласник РС" бр. 22/2015);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ број 73/2019).

2. КЛАСИФИКАЦИЈА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА

- Класификација објекта: Стамбена зграда са једним станом – издвојене куће за становање – породична кућа до 400m², Пр+Пк
- Класификациони број: 1110011
- Категорија објекта: А зграде

3. ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНОМ ОБЈЕКТУ

- Локацијски услови издају се у циљу издавања решења о грађевинској дозволи ради доградње и реконструкције стамбеног објекта спратности Пр+Пк на кат. парцели бр. 2667/2 у К.о. Љиг.
- На основу приложеног идејног решења планиран је следећи стамбени објекат:
 - Планирана бруто површина под објектом (заузетост): 123.32m²
 - Планирана БРГП= 274.24m²
 - Планирана укупна нето површина објекта: 224.34m²
 - Дограђена нето површина објекта: 164.34m²
 - Дограђена бруто површина објекта: 194.24m²

- Висина венца +6.68м (апсолутна висинска кота 191.88м)
- Стратност планираног објекта: Су+Пр+Пк;
- Материјализација фасаде: Природни локални камен и акрилна фасада
- Кровна површина: Кровни покривач је фалцовани цреп, нагиба 30°;
- Објекат се приклучује на постојећу електроенергетску, канализациону и водоводну мрежу.

4. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

- Адреса локације: улица Дејана Митровића бр. 3 у Љигу;
- Грађевинска парцела: трапезног је облика, површине 719м², од чега је грађевинска парцела површине око 651м²
- По начину коришћења је земљиште уз зграду-објекат;
- Приступ парцели и планираном објекту остварен је са улице Дејана Митровића, Љиг, односно парцеле намењене ПГРом као јавна саобраћајница;

5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

Зона у којој се налази парцела: **C1 - индивидуално станововање, зона 2**

5.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА ЗА ИНДИВИДУАЛНО СТАНОВАЊЕ (C1)

5.1.1. Правила у погледу величине парцеле

Парцелацију у циљу формирања грађевинске парцеле врши се тако да минимална површина новоформиране парцеле буде: за изградњу слободностојећег објекта 300м². Најмања ширина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећих објеката је 10м.

У зони 2 предвиђено је формирање парцела за изградњу слободностојећих објеката. Свака грађевинска парцела мора имати приступ са јавне саобраћајнице.

5.1.2. Врста и намена објекта

На површинама определеним за индивидуално станововање могућа је организација станововања као и садржаја који су компатibilни са станововањем и који могу подржати станововање као примарну намену, а то су пословање, трговина, угоститељство, услуге, здравство, социјална заштита и сл.

Садржаји компатibilни претежно намени се могу организовати у оквиру делова стамбених објеката као допунска намена или се поједини објекти са припадајућим парцелама могу определити за неку намену компатibilну претежној.

5.1.3. Положај објекта на парцели

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулативу, а у скаду са претежним положајем постојећих објеката у односу на исту. У случају предметне парцеле удаљеност грађевинске линије од регулационе је 3 м, за улицу Дејана Митровића, Љиг што је приказано посебним прилогом извода из Плана – Урбанистичка регулација.

Нови објекти се могу постављати на или иза задате грађевинске линије. Испусти на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6м, односно регулациону 1,2м у зонама 1 где се поклапају грађевинска и регулационија линија и то на деловима објекта вишим од 3м. Укупна површина испуста на објекту ка регулацији не сме прећи 50% површине уличне фасаде.

5.1.4. Дозвољена заузетост и изграђености грађевинске парцеле

- Максимални дозвољени индекс заузетости парцеле је 0,5
- Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 1,5
- Максимални степен искоришћености парцела је **65%** (рачунајући све објекте и платое са саобраћајницама и паркинзима).
- Проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је **мин 35%**.

Урбанистички параметри дати Идејним решењем задовољавају дозвољене вредности.

5.1.5. Дозвољена спратност и висина објекта

Максимална дозвољена спратност објекта је П+1+Пк, односно три видне надземне етаже на нагнутом терену. Максимална висина слемена планираних објекта је 12м, мерено од коте приземља објекта до слемена.

Максимална дозвољена спратност другог објекта на парцели је П (приземље) без могућности искориштења поткровља. Максимална висина слемена ових објекта је 5м, мерено од коте приземља објекта до слемена.

Дозвољена је изградња подрума или сутерена који не улазе у обрачун индекса изграђености парцеле уколико су намењени за смештање помоћних просторија или гаражирање возила.

5.1.6. Најмања међусобна удаљеност објекта

У Зони 2, где је дозвољена изградња слободностојећих објекта минимално дозвољено растојање између објекта и границе суседне парцеле је 1,5м. Најмања међусобна удаљеност објекта на суседним парцелама може бити 3м.

Удаљеност објекта може бити мања уз сагласност власника суседних парцела.

5.1.7. Услови за ограђивање

Ограђивање је могуће и то транспарентном оградом до 1,4м висине од коте тротоара или зиданом оградом до висине од 0,9м.

Ограде се постављају на границу парцеле тако да стубови ограде и капије буду на земљишту власника ограде. Парцеле се могу ограђивати и живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван грађевинске линије.

5.1.8. Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила

За сваку грађевинску парцелу у оквиру намене мора се обезбедити колски и пешачки прилаз са јавне површине намењене за саобраћај. Колски прилаз парцели која нема директан приступ јавној саобраћајници је минималне ширине 3,5м. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 м.

Паркирање и гаражирање је планирано у оквиру парцеле. На предметној парцели обезбедити минимум једно паркинг место. Гараже и други помоћни објекти могу се градити као анекс уз основни објекат или као други искључиво приземни објекат на парцели и у оквиру планом задатих параметара градње.

5.2. Услови за архитектонско и естетско обликовање

- Грађење објекта у зони у погледу архитектонског обликовања вршити у складу са планираном наменом, уз примену боја, архитектонских и декоративних елемената у обликовању фасада на начин којим ће објекат у простору и окружењу образовати усаглашену, естетски обликовану целину. За грађење објекта користити атестиране грађевинске материјале.
- Изградња објекта са равним кровом није дозвољена. На објектима извести кровне конструкције које образују косе кровне равни–коси кров. Кровне равни обликовати у складу са пропорцијама објекта. Кровни покривач одабрати у зависности од нагиба кровних равни.
- Фасаде треба да су малтерисане и бојене одговарајућом бојом, или од фасадне опеке или комбиноване обраде, са употребом стакла, дрвета, разних фасадних облога, као равне површине или са испадима (лође, балкони, еркери).
- Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са или без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
 - на делу објекта према предњем дворишту – 1,20 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља.
 - на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег растојања од 1,50 м) – 0,60 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља.

- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег растојања од 2,50 м) – 0,90 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије суседне грађевинске парцеле од 5,00 м) – 1,20 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.
- Испади већи од 1,20 м, а мањи до 1,60 м могу се планирати на делу објекта према задњем дворишту вишем од 3,0 м. Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска линија 3,0 м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,9 м.
- Степенице којима се савладава висина преко 0,90 м треба да се решавају унутар габарита објекта.

5.3. Општа правила за изградњу објекта

- Објекти свих врста и намена треба да су функционални, статички стабилни, хидро и термички прописно изоловани и опремљени свим савременим инсталацијама у складу са важећим нормативма и прописима за објекте одређене намене.
- Приликом пројектовања и изградње објекта испоштовати важеће техничке прописе за грађење објекта одређене намене. **Објекте пројектовати у складу са прописима о изградњи на сеизмичком подручју.**
- На објектима који се у складу са постојећим начином постављања објекта у зони, граде на граници бочне грађевинске парцеле, или интерполитрају између обе бочне грађевинске парцеле, не могу се на забатним зидовима планирати отвори.
- На објектима који се уградију између и до граница обе бочне грађевинске парцеле (изградња у прекинутом низу) на којима су постојећи објекти постављени на заједничкој граници парцела, могу се за потребе осветљења и вентилације споредних, односно и радних просторија извести светларници, на рачун габарита планираног објекта. Код грађења објекта на међи водити рачуна да се објектом или неким његовим елементом – (испадом и другим) не угрози ни ваздушни, односно подземни простор суседне парцеле.
- Кровне равни свих објекта у погледу нагиба кровних равни треба да су решене тако да се одвођење атмосферских вода са површина крова реши у сопствено двориште, односно усмери на уличну канализацију. Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмерити према другој парцели, односно објектима на суседним парцелама.
- У случају када за одвођење површинских вода не постоји нивелационо решење на нивоу блока, површинске воде са парцеле одводе се слободним падом према риголама, односно према улици са најмањим падом од 1,5%.
- Изграђене саобраћајне површине, приступне пешачке стазе објектима на парцели, рампе гаража у приземљу и помоћних и радних просторија којима се савладава висинска разлика изнад коте терена, колске приступне путеве дворишту и манипулативне дворишне плато, треба извести са падом оријентисано према улици, евентуално делом према зеленим површинама на парцели (врт, башта и слично).
- Одвођење површинских вода са манипулативних и паркинг површина планираних у двориштом делу парцеле, чија површина прелази 200 м², условљено је затвореном канализационом мрежом прикљученом на уличну канализацију.
У случају изградње гараже у сутерену објекта, пад рампе за приступ гаражи оријентисан је према објекту, а одвођење површинских вода решава се дренажом или на други погодан начин.
- Јавни простор улице се не може користити за обављање делатности (складиштење материјала и сл.) нити за паркирање тешких возила, већ се у ту сврху мора организовати и уредити простор у оквиру парцеле уколико за то постоје просторни услови и не ремете се створени услови живљења у ширем окружењу.
- Одлагање отпада врши се у одговарајуће посуде у сопственом дворишту за пословно-стамбене објекте, односно у контејнерима смештеним на погодним локацијама у склопу парцеле или у одговарајућим просторијама у објекту за пословне објекте, а у складу са прописима за објекте одређене намене, са одвожењем на градску депонију, организовано и путем надлежног комуналног предузећа које ће дефинисати динамику прикупљања и одношења отпада.

6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

- Заштита од елементарних непогода: Објекат мора бити категорисан и реализован у складу са Правилником о техничким нормативима за градњу објекта високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“ број 31/81, 49/82, 29/83, 2/88, 52/90). Конструкцију објекта прорачунати на 8. сеизмичку зону.
- Заштита од пожара: Објекат мора бити реализован у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др. закони) и у складу са издатим Условима.
- Заштита животне средине: Објекат мора бити реализован у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018 и 95/2018).

7. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЛЕКТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

7.1. Хидротехничка инфраструктура

- Идејним решењем је предвиђено качење на постојећу канализациону и водоводну мрежу.

7.2. Електроенергетска инфраструктура

- Идејним решењем је предвиђено качење на постојећу електроенергетску мрежу.

7.3. Инсталације телекомуникација

- Идејним решењем је предвиђено качење на постојећу телекомуникациону мрежу.

8. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ЈЕ ДОСТАВЉЕНА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

- Идејно решење израђено у априлу 2020. год. год. број тех. док. ИДР-9/20, од стране фирме „АРХИФОРМА“ Студио за пројектовање из Ваљева, ул. Ранисава Миливојевића бр. 26, а главни пројектант је Горан Станојевић, д.и.а, број лиценце: 300 I153 09;
- Катастарско – топографски план предметне парцеле израђен 23.08.2020. године од стране фирме СЗР “Геометар“ Ваљево;
- Уверење о подацима последњег стања у катастру водова издати од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Љиг, број 952-04-305-1552/2020 од 22.04.2020. год;
- Препис листа непокретности и Копија плана број 457 за К.о. Љиг издаје под бројем 953-2/2020-10 дана 23.04.2020.год. од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности;
- Овлашћење којим инвеститор овлашћује пројектанта за подношење захтева;
- Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС за издавање локацијских услова за објекте категорије А, у износу од 1.000,00;
- Доказ о уплаћеној административној такси у износу од 3.600,00 динара на основу Одлуке о изменама одлуке о општинским административним таксама („Сл. гласник Општине Љиг“ број. 4/2016);
- Доказ о уплаћеној републичкој административној такси у износу од 320,00 динара;

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

- Извод из пројекта за грађевинску дозволу и Пројекат за грађевинску дозволу, усклађени са издатим локацијским условима, израђени у складу са чланом 118а. Закона и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ број 73/2019);
- Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења и накнади за Централну евиденцију.
- Одговорни пројектант је дужан да техничку документацију – пројекат за грађевинску дозволу, усклади са датим локацијским условима.

- Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу.
- **Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.**
- На локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор надлежном Општинском већу, преко Одељења за општу управу општинске управе општине Љиг, у року од 3 дана од дана њиховог достављања, таксиран са 100,00 динара административне таксе.

Доставити:

- Подносиоцу захтева;
- Грађевинској инспекцији;
- Имаоцима јавних овлашћења;
- Надлежној служби ради објављивања на интернет страницама надлежног органа

ОБРАДИЛА:

Млађи саветник на пословима за урб. и грађ.
Војиновић Тамара, *маст. инж. арх.*

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Ната Јовчић, *дипл. правник*